

Anvendelsesområde

Gipsanker Duck Foot er en ny, patenteret gipsbefæstelse, der nemt giver en kraftig og sikker montering i både enkle og dobbelte gipsplader. Praktiske anvendelsesområder er hylde-skiner, hyldeknægte, vægskabe, tv-be-slag, lamper osv.

Beskrivelse

Duck Foot fungerer i både enkle og dobbelte gipsplader. Det indbyggede bor sikrer, at hullet får den rette dimension. Den medfølgende skrue er 5 mm og tillader en emnetykkelse på maks. 22 mm. Montering sker med en skrue-maskine og en PH2 standardbit.



Montering

- 1. Sæt Duck Foots bitformede hoved i din bit-holder. Bor ankeret direkte ind i væggen. Når plastbenet rører væggen, er indboringen klar.**
- Bøj plastbenet ned, og tryk Duck Foot ind i det borede hul.
- 3. Tryk skruen ind gennem det, der skal fastgøres, og derefter ind i plastbenet på Duck Foot.**
- Stram skruen, indtil den ikke kan komme længere ind. Det, der sker bag væggen, er, at skruen henter ankerdelen, samtidig med at plastrøret ekspanderes i det borede hul. Monteringen er færdig!

Specifikation

	Duck Foot	Skrue
Materiale	Zink og PE-plast	Elforzinket stål

Gipsanker Duck Foot

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Beskrivelse		Skrue	Maks. emnetykkelse mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/stor-pak	Best. info
Art.nr.							
191140	Gipsanker Duck Foot	M5	25	204	35	6	L
511286	Gipsanker Duck Foot (småpak)	M5	25		4	10	L

Beskrivelse	Gipsstørrelse mm	Træklast (N) kg	Tværbelastning (V) kg
Duck Foot	13	25	40
Duck Foot	2 × 13	40	50