

OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket dobbelt for 2 tændinger, 2-pol med jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 501 N 5412
EL nr.: 10 17 046 412
EAN nr.: 57 03 302 126 977
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N5412>



Farve: Hvid
Vare nr. 501 N 6412
EL nr.: 10 17 046 496
EAN nr.: 57 03 302 126 953
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501N6412>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Beregnet for montage i 2 modul kanaldåse og 2 modul dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmurdåser samt 2 modul 34 mm højt underlag. For tilslutning fra 2 tændinger fra samme fase.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring: 16 A
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

