

## Actassi Kobber Cat. 5E konnektor S1 UTP



Vare nr. VDI B 17715U01  
EL nr.: 10 88 011 463  
EAN nr.: 36 06 480 384 462  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB17715U01>



Vare nr. VDI B 17715U12  
EL nr.: 10 88 012 747  
EAN nr.: 36 06 480 384 684  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB17715U12>



Vare nr. VDI B 17715U96  
EL nr.: 10 88 011 476  
EAN nr.: 36 06 480 384 691  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=VDIB17715U96>



Pakning 96 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Actassi cat. 5E systemet opfylder specifikationerne for Class D i henhold til 2 udgave af ISO/IEC 11801 og CENELEC EN 50173-1 samt for Category 5e i henhold til ANSI/TIA/EIA-568-B. Konnektoren anvendes til højhastigheds datatransmission op til 125 MHz (båndbredde) og understøtter netværksapplikationerne 10Base-T, 100Base-T(X), 1000Base-TX samt ATM. Anvendes konnektoren i et Actassi cat. 5E kabelsystem opfylder konnektoren kravene til forbedret Cat. 5E (Enhanced). Anvendes og monteres i Actassi konceptet, som bl.a. også omfatter patchpaneler og dataudtag. Jævnfør standarden for RJ45 konnektorer skal disse anvendes sammen med RJ45 plugs for at sikre den korrekte anvendelse.

### Konstruktion

8-polet RJ45 konnektor til montage på kabler. Hele konnektoren inkl. stufferkappe og skærmningskappe er konstrueret i ét stykke og sikrer derved hurtig montage. Konnektoren er forsynet med farvekodeterminering for hhv. EIA/TIA 568A og 568B. Metalhus.