

LK FUGA® ramme SOFTLINE 63 1½ modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 500 D 5015
EL nr.: 10 17 039 322
EAN nr.: 57 03 302 096 409
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D5015>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6015
EL nr.: 10 17 039 429
EAN nr.: 57 03 302 096 508
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6015>



Farve: Stålmetallic
Vare nr. 500 D 7015
EL nr.: 10 17 039 526
EAN nr.: 57 03 302 096 607
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D7015>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 500 D 8015
EL nr.: 10 17 044 207
EAN nr.: 57 03 302 123 075
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D8015>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:

IP20

Farver:

Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Modul:

1½ M

Forbehold

LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

