

OPUS® 74 Industri indsats adapterdæksel med membran 1 modul



Farve: Mørkegrå
Vare nr. 520 M 3301
EL nr.: 10 17 049 574
EAN nr.: 57 03 302 145 329
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M3301>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Er beregnet til montage af 1 modul FUGA svagstrømstryk. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke. Den elastiske del af membranen er gennemsigtig, hvorved det er muligt at se og betjene svagstrømstrykket.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44
Modul: 1 M

Målskisse

