

OPUS® 74 Industri indsats adapterdæksel for lampeudtag 1 modul



Farve: Mørkegrå
Vare nr. 520 M 3302
EL nr.: 10 17 049 587
EAN nr.: 57 03 302 145 336
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M3302>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til vådrum og udendørs installationer i særlig udsatte lokaliteter som industri, landbrug etc. Beregnet til montage af FUGA lampeudtag og velegnet som kabelafgang. Indsatsen til FUGA lampeudtag klipses i adapterdækslet uden afdækning og klostykker. Enheden fastgøres til underlaget med de medfølgende skruer. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes.

Konstruktion

Industriprogrammet er kemikalie resistent over for følgende: olier, fedtstoffer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, kulbrinter, organiske og uorganiske baser. Dette under forudsætning af normal brugskoncentration ikke overskrides og inden for temperaturområde -30 °C til +60 °C. Er fremstillet af slagfast UV bestandig termoplast med speciel høj brudstyrke. Afdækningen er konstrueret med en elastisk membran, der giver mulighed for gennemføring af et afgangskabel fra 5 til 12 mm.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44
Modul: 1 M
IK slagtest: IK-07

Målskise

