

OPUS® 74 indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink



Vare nr. 508 M 5814
EL nr.: 10 17 042
EAN nr.: 57 03 302 1
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=508M5814>

Farve: Rød
Vare nr. 522 M 5811
EL nr.: 10 17 049 781
EAN nr.: 57 03 302 145 534
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5811>



Farve: Grøn
Vare nr. 522 M 5812
EL nr.: 10 17 049 794
EAN nr.: 57 03 302 145 541
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5812>



Farve: Gul
Vare nr. 522 M 5813
EL nr.: 10 17 049 804
EAN nr.: 57 03 302 145 558
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5813>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurings- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

Konstruktion

Leveres inkl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkespænding:	230 V
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Egetforbrug:	0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
IK slagtest:	IK-07

Målskisse

