

OPUS® 74 FUGA PIR adaptor dæksel 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 520 M 5304
EL nr.: 10 24 001 709
EAN nr.: 57 03 302 154 956
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M5304>



Farve: Antracitgrå
Vare nr. 520 M 8304
EL nr.: 10 17 060 650
EAN nr.: 57 03 302 167 222
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=520M8304>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK OPUS® 74 PIR afdækning anvendes til at opgradere kapslingsklassen på alle LK FUGA 180 graders PIR (stand alone, IHC og KNX). Disse opfylder således kapslingsklasse IP44 og kan derfor placeres udendørs og andre steder.

Konstruktion

Afdækningen er fremstillet af UV bestandig termoplast og består af en OPUS 74 ramme, skruer og afdækning. Produktet kan monteres i: LK OPUS® 74 underlag, - LK OPUS® 74/66 forfra dåse, LK OPUS® 66 indmuringsdåse og LK FUGA® indmuringsdåse. PIR følsomheden reduceres med op til 15 %, i forhold til dens normale følsomhed, på grund af afdækningens lysegenskaber. Se i øvrigt vejledningen for FUGA PIR'en.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP44
Tilspændingsmoment: 0,5 nm
Modul: 1 M