

Lampestikkontakt OPUS 66 indsats med afdækning 2-leder + jord



Farve: Lysegrå
Vare nr. 509 N 5000
EL nr.: 10 20 007 040
EAN nr.: 57 03 302 063 074
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N5000>



Farve: Hvid
Vare nr. 509 N 6000
EL nr.: 10 20 007 053
EAN nr.: 57 03 302 063 081
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509N6000>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Ved montage på underlag anvendes højde 34 mm på panelunderlag anvendes højde 42 mm. Til montering i underlag skal 2 stk. 32 mm træskruer benyttes.

Konstruktion

Plast uden synlige skruer, da afdækning klemmes på soklen. Opbygges af indsats med afdækning samt OPUS66 ramme, som bestilles særskilt. Er forsynet med åbne skruesklemmer, mærket L, N og jord.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 10 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Modul: 1 M
Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se <https://www.lk.dk/professionel/support/varktojer/belastningsskema/> target=blank>belastningsskema)
Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet