

Sense 700mA 3000 driver kit DALI



EAN 7021988200834

SG nr. 820083



Teknisk data

Udførelse	Statisk
Egnet for konstant strøm	Ja
Egnet for konstant spænding	-
Sekundærspændingsområde	18-36V
Udgangsstrøm fra/til	700 mA
Egnet til DC (primærsiden)	-
Udgangseffekt	12-25W
Levetid	50.000 timer L70/B10
Isolationsklasse	KL II
IP-klasse	IP20

Info

Farve	Hvid
Indoor	Ja
Outdoor	-

Dæmpning

Fasedæmp	-
Dæmpbar 1-10V	-
Dæmpbar DALI	Ja
Push dim	-

Mål

Højde	30 mm
Bredde	53 mm
Længde	119 mm

Materiale

Afskærmning	Plast
-------------	-------

Pakning

Boks	1 stk
Kasse	-
Palle	-

Montering

Driver monteres via sløfbare hurtigklemmer og trækaflastning. Driver fastgøres ovenpå panel via dobbeltklæbenede pude. Ledning med stik er ikke inkluderet.

Passer til

Sense Opal 3000/4000 LED 3000K 22W	EAN 7021982121500
Sense Opal 3000/4000 LED 4000K 22W	EAN 7021982121517
Sense Prisme 3000/4000 LED 3000K 22W	EAN 7021982121609
Sense Prisme 3000/4000 LED 4000K 22W	EAN 7021982121616

