

TEKNISK DATABLAD



PRODUKTNAVN

blackbolt® Microolie

VARENUMMER

3356985055

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter, tændingsanlæg m.m. Produktet stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slitage.

EGENSKABER

Syntetisk smøremiddel til universalt brug med afrensende effekt
Fremragende vedhæftnings- og indtrængningsevne
Løsnar rust, fortrænger fugt m.m.

BRUGSANVISNING & DOSERING

Omryst dåsen og spray direkte på emnet.

MARKERING/SIKKERHED

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. **Opbevares utilgængeligt for børn.**



Fare!

PR-nummer	Er anmeldt
Nettovægt	375 g.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Kulsyre

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	---