



CoreLine Malaga LED

ZRP220 AD60/60 A5

AluRoad Acc. – 60 og 60 mm – –

CoreLine Malaga LED-serien består to størrelser og indeholder en LED-motor i Philips' standardiserede design som lyskilde og en Philips Xitanium udendørs driver med fast lysudbytte. Det er pålidelig kvalitet.;Samtidigt er investeringen i et CoreLine Malaga LED-armatur i mange tilfælde på niveau med det tidligere SON-T-armatur, inklusive den første lyskilde. LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED varer hele armaturets levetid, og alene ved at undgå de adskillige udskiftninger af lyskilden, der er behov for med SON-T, tjener det sig selv ind.Nem installation ved hjælp af den større forskruining. Der er ikke behov for at åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. Samtidig kan afskærmningen i hærdet planglas fjernes, så der er adgang til driveren for vedligeholdelse om nødvendigt. Når man ser på alle funktioner og egenskaber ved CoreLine Malaga LED, er den et oplagt valg. Som en del af CoreLine-serien er Malaga LED nemt og hurtigt tilgængelig hos Philips-forhandlere i nærheden af dig.;CoreLine Malaga LED er designet så effektivt som muligt, og den har samme ydelse som SON-T 50 W-, 70 W-, 100 W- og 150 W-armaturerne, som den erstatter. Den giver den rette mængde lys på rette sted. Optikken med mellemstor stråle fordeler lyset effektivt på vejen. Kombinationen giver interessante energibesparelser, der reducerer driftsomkostningerne markant. Det er realistisk muligt at spare op til 50 % energi.;Der findes også versioner med forskelligt ekstraudstyr. Da det drejer sig om specialudgaver, der kun fremstilles på bestilling, er der længere leveringstid på dem. De fås med følgende ekstraudstyr:;Optik med bred stråle (DW);Tilføjet enhed til sikring mod spændingsudsving 10 kV (SRG10);Malet overflade med beskyttelse mod havsalt (MSP);Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux;Indbygget sikring (glas) 6 A.;3 meter eksternt kabel med løse ledere (H07RN-F);Ikke alt dette ekstraudstyr kan kombineres. Kontakt din Philips-partner for at få flere oplysninger.

Produkt data

CoreLine Malaga LED

Generelle oplysninger

| | |
|------------------------|------------------------|
| Beskyttelsesklasse IEC | - |
| Materiale | Aluminium |
| Vinkel | - |
| Farve på tilbehør | Aluminium |
| Produktseriekode | ZRP220 [AluRoad Acc.] |

Drift og el

| | |
|------------------|------|
| Indgangsspænding | - V |
| Indgangsfrekvens | - Hz |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------------|---|
| Diameter | 60 og 60 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | - |
| Kode for mekanisk slagfasthed | - |

Produktdata

| | |
|--|-------------------|
| Fuldstændig produktkode | 872790062134100 |
| Ordreproduktnavn | ZRP220 AD60/60 A5 |
| EAN/UPC – produkt | 8727900621341 |
| Ordrekode | 62134100 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1 |
| SAP-materiale | 910925227912 |
| Nettovægt (stykke) | 1,060 kg |

