



CoreLine pullert

BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

LED Module 1000 lm - Varm hvid - Power supply unit - 220-240 V - symmetrisk

Coreline Bollard er en pullert til brug i urbane områder og bygninger, hvor atmosfære og behagelig belysning er i fokus. Med dens stilfærdige udtryk og LED-teknologi leverer CoreLine Pullert både komfort og energibesparelser. I områder med parker og bygninger (fx. hoteller og kontorbygninger) er CoreLine Pullert en løsning som giver valuta for pengene.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Optic type outdoor	symmetrisk
Lyskildeserie – kode	LED10 [LED Module 1000 lm]	Konstant lysstrøm	No
Lyskildefarve	Varm hvid	Antal produkter på MCB	1
Udskiftelig lyskilde	Nej	RoHS-mærke	RoHS mark
Antal forkoblingsenheder	1 unit	LED engine type	LED
Driver/strømforsyning/transformer	PSU [Power supply unit]		
Driver medfølger	Ja	Lysteknisk	
Optikafskærmning/linsetype	O [opal]	Fordeling af opadrettet lys	50
Armatur til lysstrålespredning	360°	Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Tilslutning	Ekstern stik	Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Kabel	Cable 0.5 m with cable connector		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Drift og el	
Mærke for brændbarhed	NO [-]	Indgangsspænding	220-240 V
CE-mærke	CE mark	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
ENEC-mærke	-	Startstrøm	13.4 A
Garantiperiode	3 år	Starttid	21.86 ms

CoreLine pullert

Effektfaktor (min.)	0.9
---------------------	-----

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Armaturhusmateriale	Ekstruderet aluminium
Reflektormateriale	-
Optik-materiale	Polycarbonate
Optikafskærmning/linsøfinish	Polykarbonat
Fastgørelsesmateriale	Aluminium
Monteringsenhed	Baseplate
Optikafskærmning/linsøfinish	Opal
Total højde	1000 mm
Total diameter	100 mm
Effective projected area	0.1 m ²

Godkendelse og anvendelse

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J vandal-resistant]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	1000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	85 lm/W
Init. korr. farvetemperatur	3000 K

Init. Farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.434, 0.403) SDCM<5
Indledende indgangseffekt	12 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0.2 %
Driftslevetid L80B10	30000 h
Bevarelse af lumen ved driftslevetid på 100.000 t og 25 °C	75%

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869938377000
Ordreproduktnavn	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC – produkt	8718699383770
Ordrekode	38377000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	912401483111
Nettovægt (stykke)	5.700 kg



Målskitse



CoreLine Bollard BCP155

CoreLine pullert

