

Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-L for ledningstilslutning



Farve: Lysegrå
Vare nr. 169 D 1105
EL nr.: 10 16 008 891
EAN nr.: 57 03 302 028 295
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1105>



Farve: Hvid
Vare nr. 169 D 1305
EL nr.: 10 16 010 656
EAN nr.: 57 03 302 123 433
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1305>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For montage udvendig på væg. Kan sammenbygges vandret og lodret med gruppetavle type UG. UG18 svarer i dimension til UM. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm og dækkrammen har blankettilgang i top og bund for rør/kabel max. Ø30 mm i siderne max. 40 mm. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Bemærk venligst: Det er ikke muligt at montere tarif-sikringselement.

Konstruktion

Er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dækkappen har plomberbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20D
Mærkespænding:	400 V AC
Mærkestrøm:	Max. 80 A
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm ² , Al 10 mm ² flerkoret og 10-16-25 mm ² rund massiv
Sløjfemulighed:	Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
Standarder:	FR2019

Målskise

