

LK FUGA® ramme SOFTLINE 63 2 x 1 modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 500 D 5020
EL nr.: 10 17 039 335
EAN nr.: 57 03 302 096 416
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D5020>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6020
EL nr.: 10 17 039 432
EAN nr.: 57 03 302 096 515
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6020>



Farve: Stålm metallic
Vare nr. 500 D 7020
EL nr.: 10 17 039 539
EAN nr.: 57 03 302 096 614
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D7020>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 500 D 8020
EL nr.: 10 17 044 210
EAN nr.: 57 03 302 123 082
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D8020>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålm metallic RAL 9060
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Modul: 2 M
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

