

LK FUGA® indsats signallampe LED 24 V, farve



Farve: Rød
Vare nr. 502 D 0345
EL nr.: 10 17 043 570
EAN nr.: 57 03 302 117 678
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0345>



Farve: Grøn
Vare nr. 502 D 0346
EL nr.: 10 17 043 583
EAN nr.: 57 03 302 117 685
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0346>



Farve: Gul
Vare nr. 502 D 0347
EL nr.: 10 17 043 596
EAN nr.: 57 03 302 117 692
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0347>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skru eindlæg anvendes. Ved jævnspænding (24 V DC) kan ved at lægge en 'lus', som vist på indsatsens bagside, en blinkfunktion opnås. Leveres inkl. glas.

Tekniske data

| | |
|------------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Mærkespænding: | 24 V AC/DC |
| Forventet levetid: | 100.000 h. (v. konstant drift) |
| Modul: | 1 M |
| Planforsænket montage: | Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser. |
| Udvendig montage: | BASELINE underlag, SOFTLINE underlag. |
| Egetforbrug: | Ved DC Rød/Grøn 0,9 W ved konstant lys, 0,6 W ved blink. Ved AC Rød/Grøn 1,1 W ved konstant lys. Ved DC Gul 0,6 W ved konstant lys, 0,9 W ved blink. Ved AC Gul 0,8 W ved konstant lys. |
| Blinkfrekvens: | 1-2 Hz |
| Terminaler: | 1-2 Hz |
| Ledning: | 1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning. |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |
| Forbehold | LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater. |