

LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte og 2 lysdioder



Farve: Lysegrå
Vare nr. 507 D 5512
EL nr.: 10 92 001 236
EAN nr.: 57 03 302 097 864
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5512>



Farve: Hvid
Vare nr. 507 D 6512
EL nr.: 10 92 001 249
EAN nr.: 57 03 302 097 871
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6512>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507 D 8512
EL nr.: 10 92 001 252
EAN nr.: 57 03 302 097 888
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8512>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dase eller på underlag. Lysdiode kan tilsluttes som ledelyslampe eller kontrollampe.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueskruer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger. Bestillingsskema vedr. lasergravering af symboler og tekster på tangenterne, er vedlagt produktet.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Kontaktspænding: 5-24 V DC
Kontaktstrøm: 1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand: Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid: 300.000 koblinger ved maksbelastning
Lysdiode: 1 mA ved 24 V DC driftspænding 20-28 V DC
Skrue kær: Pozidriv 1 (PZ1)
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.