

## IHC Control® alarm lyd giver Intern LK FUGA



Farve: Uden afdæk.  
 Vare nr. 507 D 0001  
 EL nr.: 10 88 004 182  
 EAN nr.: 57 03 302 161 718  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D0001>



Farve: Hvid  
 Vare nr. 507 D 6001  
 EL nr.: 10 88 001 651  
 EAN nr.: 57 03 302 103 190  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6001>



### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Lyd giveren er udviklet specielt til IHC alarm anlæg og afgiver således toner med højt lydtryk, derfor frarådes montering i børne- og soveværelser. Kan monteres i dåse for indmuring, indstøbning, isætning forfra samt i udvendigt underlag med ramme 50 14 mm høj. Lyd giveren er ikke godkendt til varslingsanlæg.

#### Konstruktion

Lyd giveren er forsynet med 2 stk. 24 V tilslutninger og kan således afgive 2 lydniveauer, 102 dBA og 80 dBA. Er lydniveauet for kraftigt kan der monteres et LK FUGA blænddæksel 1½ modul i stedet for den perforerede afdækning.

#### Tekniske data

Strømforsyning:	20-28 V DC
Egetforbrug:	2 mA - 13 mA
Frekvens:	3500 Hz +/- 15 %
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C
Luftfugtighed:	5 % til 95 % RH
Lydtryk ved 1m. afstand:	Min. 80 dBA. Max. 102 dBA
Maks. antal lydgivere:	20 stk. parallelkoblede til en IHC 24 V udgang
Sløjfning:	Maksimalt 2 ledere af samme dimension
Ledningsdimension:	Ø0,3-0,6 mm max. Ø inkl. Isolation 1,35 mm (28-22 AWG)
Kapslingsklasse:	IP20
Standarder:	EN61000-6-3, EN 61000-6-1
Direktiver:	EMC: 89/336/EØF

#### Målskise

