



KeyLine, nedhængt

SP350Z CP

KeyLine -- V -- Hz -----

I dag foretrækker mange kontorejere og kontorbelvningsdesignere lyslinjer. Det er der en enkel grund til. Lyslinjer fås ikke alene i et minimalistisk design, men de tilbyder også en større valgfrihed og fleksibilitet. Mulighederne er nærmest uendelige – korte eller lange linjer, selvstændige armaturer, forskellige former og endda forskellige farver. Med KeyLine fås alle disse fordele til en konkurrencedygtig pris, samtidig med at normerne for kontorbelvning overholdes. KeyLine er en uovertruffen produktlinje af lyslinjer med et slankt, minimalistisk design og et højt lysudbytte, der kan oplyse ethvert kontorområde. Med behagelige, lave niveauer af blænding undgås også anstrengelse af øjnene, ligesom produktlinjen overholder UGR19. Dette gør KeyLine ideel til lineære anvendelse, samt som selvstændige ophængte eller overflademonterede armaturer. Sortimentet tilbyder ultimativ fleksibilitet og ubegrænsede muligheder. Flexibiliteten i KeyLines design kommer i form af forskellige længder, farver og lysudbytte, herunder L-former og lige linjer. Alle med høj effektivitet op til 130 lm/W, samt mulighed for at opgradere med trådløs tilslutning og styring. Dertil kommer en attraktiv prissætning, og med KeyLine opnår du en enestående værdi for pengene, der sikrer dig lave ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- KeyLine armaturer er IPX0-klassificeret og ikke beskyttet mod indtrængen af vand. Vi anbefaler derfor kraftigt, at installationsomgivelsernes bliver kontrolleret inden, for at finde ud af om de er egnede.
- Hvis armaturerne – på trods af advarslen vedrørende IPX0-klassificeringen – udsættes for indtrængen af vand, kan Philips og Signify ikke garantere for sikkerheden og forhindre fejlfunktion. I den slags tilfælde bortfalder produktgarantien.

Produkt data

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Generelle oplysninger | | |
| Beskyttelsesklasse IEC | - | |
| CE-mærke | - | |
| Materiale | | Steel |
| Vinkel | | - |
| Farve på tilbehør | | - |

KeyLine, nedhængt

| | |
|---|---|
| Produktseriekode | SP350Z [KeyLine] |
| Drift og el | |
| Indgangsspænding | - V |
| Indgangsfrekvens | - Hz |
| Mekanik og armaturhus | |
| Mål (højde x bredde x dybde) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | - |
| Kode for mekanisk slagfasthed | - |

| | |
|--|-----------------|
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871951462408500 |
| Ordreproduktnavn | SP350Z CP |
| EAN/UPC – produkt | 8719514624085 |
| Ordrekode | 62408500 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig) | 1 |
| emballage | |
| SAP-materiale | 910925868344 |
| Nettovægt (stykke) | 0,300 kg |

