



### Primær

Sortiment	Acti 9
Produkttype	OC kontakt
Enhedens korte navn	IOF
Signalkontaktsammensætning	1 C/O
[Ie] Nominelt strømforbrug	3 A ved 415 V AC - 50/60 Hz 1 A ved 130 V DC 1.5 A ved 60 V DC 2 A ved 48 V DC 6 A ved 24 V DC 6 A ved 240 V AC - 50/60 Hz
Antal moduler á 9 mm	1

### Alternativ

[Ui] Isolations spænding	4 kV
Montage	Clip-on
Montagevejledning	DIN-skinne
Højde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vægt	32 g
Farve	Hvid
Tilslutningsklemmer	Skruer klemrække 2 stiv kabel(er) 2,5 mm <sup>2</sup> maks. Skruer klemrække 2 fleksibel kabel(er) 1,5 mm <sup>2</sup> maks. med kabelende Skruer klemrække 1 fleksibel kabel(er) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> maks. Skruer klemrække 1 stiv kabel(er) 1...4 mm <sup>2</sup> maks.
Ledningslængde	10 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m
Kompatibilitet	C60 IC60 IID Enkel terminal ISW-NA IDPN Viggi ARA RCA

### Miljø

standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP kapslingsklasse	18-22 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
forureningsgrad	3 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
tropetilpasning	2 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
anbefalede temperatur ved drift	-35...70 °C
optimal temperatur til opbevaring	-40...85 °C

### Bæredygtighed

bæredygtighed	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Overholder - iht. 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Varen indholder ikke SVHC over det tilladte

Oplysningerne i denne dokumentation indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber af udførelsen af produktet indeholdt heri. Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for, og skal ikke anvendes til bestemmelse af egnethed eller pålidelighed af disse produkter til specifikke brugerapplikationer. Det er brugers eller integrators pligt at foretage den nødvendige risikoprøvelse, evaluering og afprøvning af produkter med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug heraf. Hverken Schneider Electric Industries SAS, nogle af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlig eller erstatningspligtig for misbrug af oplysningerne heri.

Miljøprofil	Tilgængelig
Produktets levetid	Tilgængelig

### Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------