

LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder

- ideal für Schränke, Vitrinen, Schubladen, Korridore & Garagen
- 3 per Schalter einstellbare Modi - Off/ On/ Auto (Licht- & Bewegungssensor aktiviert)
- Auto-Modus: bei Dunkelheit automatische Einschaltung bei Bewegung
- einfache Montage: 1. mit Magnetstreifen & 3M Klebeband oder 2. mit 2 Schrauben & 2 Halterungen

Zubehör

- Magnetstreifen & 3M Klebeband
- 2 Schrauben & 2 Halterungen

LED underfit lamp with motion detector

- perfect for cupboards, cabinets, drawers, corridors and garages
- switches for 3 modes: Off/On/Auto (light and motion sensor activated)
- Auto mode: automatically switches on lights when motion is detected in dark environments
- easy to install: 1. With magnetic strip and 3M adhesive tape or 2. With 2 screws and 2 mounts

Accessories:

- Magnetic strip and 3M adhesive tape
- 2 screws & 2 mounts

Änderungen


Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	03.11.2021	aw	1/2
		gepr.:	03.11.2021	aw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				58288	



LED Unterbauleuchte
PIRSensor Magnet silber 3000K

58288


**LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder /
LED underfit lamp with motion detector**

Betriebsspannung / <i>Operating voltage (V ===)</i> Betriebsstrom / <i>Operating current (mA)</i>	9.0 240
Leuchtmittel / <i>Light source</i> Anzahl (Stk.) / <i>Quantity (pcs.)</i>	LED 20
Leistung / <i>Power (W)</i> Entspricht Glühbirne / <i>Equivalent to bulb (W)</i>	2.2 9
Lichtfarbe / <i>Light colour</i> Nennlichtstrom / <i>Nominal luminous flux (lm)</i> Lichtausbeute / <i>Luminous efficacy (lm/W)</i>	warm-weiß / <i>warm white</i> 150 68
Farbtemperatur / <i>Colour temperature (K)</i>	3000
Farbwiedergabeindex / <i>Colour rendering index (Ra)</i>	> 80
Abstrahlwinkel / <i>Beam angle (°)</i>	120
Max. Leuchtweite / <i>Max. light range (m)</i>	1.5
Nennlebensdauer / <i>Nominal life time (h)</i>	60000
Anzahl Schaltzyklen / <i>Number of switching cycles</i>	10000
Schutzart / <i>Protection level</i>	IP20
Dimmbar / <i>Dimmability</i>	nicht dimmbar / <i>not dimmable</i> 
Betriebstemperatur / <i>Operating temperature (°C)</i>	-10 ~ +35
Gehäusematerial / <i>Housing material</i>	PC, Aluminium
Gehäusefarbe / <i>Housing colour</i>	Silber / <i>silver</i>
Maße (L x B x H) / <i>Dimensions (L x W x H) [mm]</i>	328 x 15 x 20
Gewicht / <i>Weight (g)</i>	135

Sensor / Sensor

Typ / <i>Type</i>	Passive Infrared (PIR)
Lichtempfindlichkeit / <i>Environment luminance (lx)</i>	≤ 10
Max. Erfassungswinkel / <i>Max. detection angle (°)</i>	120
Max. Erfassungsbereich / <i>Max. detection range (m)</i>	5
Ausschaltverzögerung / <i>Switch off delay (s)</i>	18

Batterie / Battery

Typ / <i>Type</i>	LR 03 AAA Micro
Spannung / <i>Voltage (V) :</i>	1.5
Max. Betriebszeit / <i>Max. operation time (h)</i>	6
Polarität / <i>Polarity:</i>	positiv / <i>positive</i> 
Anzahl (Stk.) / <i>Quantity (pcs.)</i>	6x

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	03.11.2021	aw	LED Unterbauleuchte PIRSensor Magnet silber 3000K	2/2
		gepr.:	03.11.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>					58288	

