


LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance for nøgle



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 542 D 0015
EL nr.: 10 17 058 303
EAN nr.: 57 03 302 159 487
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0015>



Farve: Hvid
Vare nr. 542 D 6015
EL nr.: 10 17 054 705
EAN nr.: 57 03 302 154 239
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D6015>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af utilsigtet afbrydelse. Nøgle 102H0600 leveres separat. Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Afdækning er konstrueret, således at betjening kun kan ske ved hjælp af FUGA/OPUS66 nøgle. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Leveres med afdækning.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage: Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forradåser.
Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

