

LK FUGA® indsats svagstrømstryk 2 slutte



Farve: Lysegrå
Vare nr. 507 D 5501
EL nr.: 10 92 001 142
EAN nr.: 57 03 302 097 772
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5501>



Farve: Hvid
Vare nr. 507 D 6501
EL nr.: 10 92 001 155
EAN nr.: 57 03 302 097 789
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6501>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507 D 8501
EL nr.: 10 92 001 168
EAN nr.: 57 03 302 097 796
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8501>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til betjening af elektronikbaserede styringer med små styrestrømme og med behov for præcise slutfunktioner. Monteres med træskruer, direkte på væg eller gerigt, i dåse eller på underlag.

Konstruktion

Hver tangent har, via forseglede støvtætte mikrokontakter, adskilte slutfunktioner ved tryk på henholdsvis højre og venstre side. Er på bagsiden forsynet med skrueklemmer for tilslutning og sløjfning af svagstrømsledninger.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kontaktspænding:	5-24 V DC
Kontaktstrøm:	1 - 50 mA ohmsk belastning
Kontaktmodstand:	Max. 100 mOhm ved 5 V, 1 mA DC
Kontakt levetid:	300.000 koblinger ved maksbelastning
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.