

## LK FUGA® dåse for indmuring grøn 1 modul



Farve: Grøn  
 Vare nr. 104 D 0120  
 EL nr.: 10 17 009 695  
 EAN nr.: 57 03 302 007 658  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=104D0120>



Pakning 50 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Kan fastsættes med siliconefri bygningsiskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer. Monteres med alle LK FUGA BASELINE, SOFTline samt HARDLINE rammer. Kan vendes 180°. Kan monteres såvel lodret som vandret. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Hvis fastgørelse foregår med søm/skruer skal dette gøres i fastgørelses huller placeret uden for dåse rummet.

### Konstruktion

Er i siderne og bunden forsynet med 16 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser.

### Tekniske data

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antal ledningsender i dåse | 1,5 mm <sup>2</sup> ledning 10 stk. 2,5 mm <sup>2</sup> ledning 5 stk.  |
| Materiale                  | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet   |
| Forbehold                  | LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater. |

### Målskise

