

LK FUGA® indsats USB Lader dobbelt type A 2,1A



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 506 D 0701
EL nr.: 10 17 058 387
EAN nr.: 57 03 302 163 293
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D0701>



Farve: Hvid
Vare nr. 506 D 6701
EL nr.: 10 17 053 609
EAN nr.: 57 03 302 163 286
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506D6701>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

USB strømforsyning anvendes til at oplade og strømforsyne apparater, som strømforsynes via USB (type A), f.eks. mobil/smartphones, tablets og andet IT/AV udstyr. USB udtaget kan ikke benyttes til datakommunikation, men kun til strømforsyning.

Konstruktion

Maks ladestrøm er 2,1A, eller 2x 1,05A

Tekniske data

Nominel indgangsspænding	100-240 V AC \pm 10 %
USB udgangsspænding	5V DC \pm 5%
Nominel udgangsstrøm	1x 2,1A eller 2x 1,05A
Effektforbrug	< 0,1W (i standby)
Maksimal udgangseffekt	10,5W
Overspændingskategori:	OVC III
Isolationsklasse:	Klasse II
Maks. Forsikring:	16 A

Forbehold

LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.