

LK FUGA® ramme SOFTLINE 63 2½ modul



Farve: Lysegrå
Vare nr. 500 D 5025
EL nr.: 10 17 039 348
EAN nr.: 57 03 302 096 423
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D5025>



Farve: Hvid
Vare nr. 500 D 6025
EL nr.: 10 17 039 445
EAN nr.: 57 03 302 096 522
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D6025>



Farve: Stålmetallic
Vare nr. 500 D 7025
EL nr.: 10 17 039 542
EAN nr.: 57 03 302 096 621
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D7025>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 500 D 8025
EL nr.: 10 17 044 223
EAN nr.: 57 03 302 123 099
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=500D8025>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:

IP20

Farver:

Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060

Miljø:

PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Modul:

2½ M

Forbehold

LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

