

IHC® Wireless Relæ kombi allround LK FUGA



Farve: Uden afdæk.
 Vare nr. 505 D 0513
 EL nr.: 10 17 057 618
 EAN nr.: 57 03 302 161 817
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D0513>



Farve: Hvid
 Vare nr. 505 D 6513
 EL nr.: 10 23 054 145
 EAN nr.: 57 03 302 153 447
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=505D6513>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK IHC Wireless Relæ Kombi Allround anvendes, hvor der ønskes et wireless betjeningstryk kombineret med en tænd/sluk udgang, som kan fjernbetjenes. Enheden kan anvendes sammen med IHC Wireless "Stand alone" system og IHC Control. Allround relæet er velegnet til de fleste almindelige belastninger i boliger herunder LED/CFL sparepærer (op til 100 W i alt).

Konstruktion


Kombienheden består af en sender og en modtager med relæudgang. Den har tilslutning for fase, nul og mellemledning.

Ved strømafbrydelse husker kombienheden sin tændt/slukket-tilstand, og indtager samme tilstand når spændingen indkobles igen. Se forskel på allround og ikke-allround model under frontafdækningen. På allround står der "4A" og på ikke-allround står der "6A".

Tekniske data

Strømforsyning: 230 V AC / 50 Hz
 Eget forbrug: Max 2 W ved fuld last
 Standby effekt: 0,3 W
 Min. Belastning: Ingen
 Belastning: 920 W (4 A), Glødelamper: 920 W, Lysstofrør: 2x36 VA, CFL sparepære: 100 W, LED: 100 W, Halogenlamper: 230 V: 920 W; 12 V: 230 VA
 Motordrift: Nej
 Tilslutning: Fase, nul, mellemledning
 Terminaler: Fase, nul, mellemledning
 Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
 Driftstemperatur: -5 °C til 35 °C
 Forsikring: Max. 13 A
 Modul: 1 M
 Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
 Godkendelse: DEMKO, NEMKO, SEMKO

Målskisse



Side 1/1

