

OPUS® 66/74 dåse for indstøbning gul 1 modul



Farve: Gul
Vare nr. 504 N 1000
EL nr.: 10 17 027 664
EAN nr.: 57 03 302 045 551
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504N1000>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indstøbning i beton. Dobbelttut for 20 mm rør skal altid anvendes for at opnå tæthed under støbning.

Konstruktion

Fremstillet i termoplast med stor formstabilitet. Ved sammenbygning af dåser, hvor rammer skal stødes, skal afstandsstykker imellem dåserne anvendes. Har kombinerede 16/20 mm rørtilgange med rørlås i den ene ende. Alle øvrige sider har tilgang for dobbelttut via udslagsblanketter. Leveres med låg.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse	1,5 mm ² ledning 15 stk. 2,5 mm ² ledning 10 stk.
Væghøjttage af	504N1020 Afstandsstykke, hvor rammer skal stødes sammen.
Tilbehør/tag/komfurudtag:	504N1011 Dobbelttut for 16/20 mm rør.
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskisse

