

## OPUS® 66 indsats kombi lysdæmper LED-S 120 VA korrespondance



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 506 N 5219  
EL nr.: 10 67 004 815  
EAN nr.: 57 03 302 161 657  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N5219>



Farve: Hvid  
Vare nr. 506 N 6219  
EL nr.: 10 67 004 802  
EAN nr.: 57 03 302 161 664  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N6219>



Farve: Koksgrå  
Vare nr. 506 N 8219  
EL nr.: 10 67 004 828  
EAN nr.: 57 03 302 161 671  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=506N8219>



Pakning 10 stk

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Med OPUS® LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning

ohmske, induktive og kapacitive belastninger. Lysdæmperen registrerer automatisk den tilsluttede belastning. Den er sikret mod overbelastning, kortslutning og overophedning og har en soft-startfunktion. Det er muligt at ændre belastningskarakteristikken (fra bagkant til forkant) for korrekt styring af lyskilde. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion. Skal monteres med anlægget spændingsløst.

### Konstruktion

Enheden passer i 1-modul OPUS dåser for indmurings, indstøbnings, forfradåse og underlag. Der er mulighed for indstilling af min/max lysstyrke.