

TEKNISK DATABLAD



PRODUKTNAVN

blackbolt® Multiolie

VARENUMMER

3356985011

PRODUKTBESKRIVELSE

Multiolie er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter, tændingsanlæg m.m. Produktet stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slitage.

EGENSKABER

Universal smøremiddel
Fremtagende vedhæftnings- og indtrængningsevne
Anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m.
Syre- og siliconefri

BRUGSANVISNING & DOSERING

Omryst dåsen og spray direkte på emnet.

MARKERING/SIKKERHED

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 0 Masseprocent af indholdet er brandfarligt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Advarsel!

PR-nummer	2111629
Nettovægt	320 g.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Kulsyre

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------