

Gruppe- og målertavle udvendig målertavle UM-S for stikbenstilslutning



Farve: Lysegrå
Vare nr. 169 D 1102
EL nr.: 10 16 008 833
EAN nr.: 57 03 302 028 271
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1102>



Farve: Hvid
Vare nr. 169 D 1302
EL nr.: 10 16 010 643
EAN nr.: 57 03 302 123 440
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169D1302>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For montage udvendig på væg. Kan sammenbygges vandret og lodret med gruppetavle type UG. UG18 svarer i dimension til UM. Bagpladen er forsynet med udslagsblanketter Ø40 mm og dækkrammen har blanketttilgang i top og bund for rør/kabel max. Ø30 mm i siderne max. 40 mm. For sløjfning af jordledning kan afgreningsklemme 169D1217 anvendes. Mulighed for montering af tarifsikringsselement (169D1103).

Konstruktion

Er udført i dobbeltisoleret og selvslukkeligt termoplast. Dækkappen har plomberbare låseskruer.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20D
Mærkespænding:	400 V AC
Mærkestrøm:	Max. 63 A
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til + 35 °C
Klemmer:	Cu 4 - 25 mm ² , Al 10 mm ² flerkoret og 10-16-25 mm ² rund massiv
Sløjfemulighed:	Cu 1x16 mm ² + 1x10 mm ² . Al ikke tilladt
Sløjfning jord:	Afgreningsklemme 169D1217 kan anvendes
Standarder:	FR2019

Målskise

