

## LK FUGA® dåse for indmuring grøn 1½ modul 49 mm dyb



Farve: Grøn  
Vare nr. 504 D 0223  
EL nr.: 10 17 043 774  
EAN nr.: 57 03 302 122 986  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D0223>



Pakning 10 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Kan fastsættes med siliconefri bygningsiskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer. Monteres med alle LK FUGA BASELINE, SOFTline samt HARDLINE rammer. Kan vendes 180°. Har ekstra indbygningsdybde til bl.a. elektronikprodukter. Hvis fastgørelse foregår med søm/skruer skal dette gøres i fastgørelses huller placeret uden for dåse rummet, eller ved at bruge brønde i bunden af dåserummet. Bemærk skruehovedet skal være min 1 mm. under øverste kant på brønden.

#### Konstruktion

Er i siderne forsynet med 16 mm blanketter, i bunden 16/20 mm blanketter, og med udslagsblanketter for ledningsføring mellem sammenbyggede dåser. Er forsynet med to brønde i bunden for fastgørelse af dåse. Dybe indmurdåser 49 mm kan frit kombineres med standart dåser dybde 37 mm.

#### Tekniske data

Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet  
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

#### Målskise

