

## LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1 modul 2-pol med pindjord



Farve: Uden afdæk.  
 Vare nr. 501 D 0071  
 EL nr.: 10 17 058 374  
 EAN nr.: 57 03 302 159 555  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0071>



Farve: Hvid  
 Vare nr. 501 D 6071  
 EL nr.: 10 17 048 009  
 EAN nr.: 57 03 302 144 896  
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6071>



## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

### Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 15 mm krave. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> ledning. En leder pr. hul. Er konstrueret med 2 P afbryder.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmuring- og forfradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Pillesikring:	Ja
Ledning:	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

### Målskise

