

Gruppe- og målertavle planforsænket gruppetavle PGSE150-18



Farve: Lysegrå
Vare nr. 169 E 5003
EL nr.: 10 16 009 421
EAN nr.: 57 03 302 071 307
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=169E5003>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Er beregnet for planforsænket montage i pladevæg eller murniche. Ved montering i murniche fastgøres indbygningskassen med skruer via hullerne placeret i kassens kant. Ved montering i pladevæg anvendes pladevægsbeslag. Ved sammenbygning i flere retninger, se vejledning.

Konstruktion

Er opbygget af en indbygningskasse, grundstel og plomberbar komponentafdækning. Kan sammenbygges vandret eller lodret med PME150 og/eller PGSE150-18, ved hjælp af sammenbygningsbeslag. Komponentåbningerne er 216 mm, svarende til 6 M36 enheder, og kan udvides med 9 mm i hver side. Indbygningskassen er forsynet med udtagelige kabelafdækninger i top og bund samt udslagsblanketter på bagsiden og siderne af indbygningskassen. Leveres med afgreningsklemme for beskyttelsesleder for 4 x 16 mm² og 16 x 6 mm². Yderligere afgreningsklemmer kan monteres i indbygningskassen. Afstanden mellem DIN-skinne er 150 mm og afstanden fra indbygningskassens bund til undersiden af DIN-skinne er 23,5 mm. Lågesæt bestilles særskilt.

Tekniske data

Isolationsklasse:	Totaliseret
Mærkestrøm Ie:	63 A
Effekttab:	Max. 37 W

Målskisse

