

LK FUGA® indsats signallampe LED 230 V, konstant/blink



Farve: Rød
Vare nr. 502 D 0332
EL nr.: 10 17 042 047
EAN nr.: 57 03 302 108 973
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0332>



Farve: Grøn
Vare nr. 502 D 0333
EL nr.: 10 17 042 050
EAN nr.: 57 03 302 108 980
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0333>



Farve: Gul
Vare nr. 502 D 0334
EL nr.: 10 17 042 063
EAN nr.: 57 03 302 108 997
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=502D0334>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag. Velegnet til indikations- og kontrollampe og har også blink-funktion.

Konstruktion

Indsatsen monteres i ramme og fastskrues i dåser eller underlag ved hjælp af afbryderskruer. I underlag skal de medleverede skru eindlæg anvendes. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en "lus" som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl glas.

Tekniske data

| | |
|------------------------|---|
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Mærkespænding: | 230 V AC |
| Forventet levetid: | 100.000 h. (v. konstant drift) |
| Modul: | 1 M |
| Planforsænket montage: | Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfrådåser. |
| Udvendig montage: | BASELINE underlag, SOFTLINE underlag. |
| Egetforbrug: | 0,7 W ved konstant lys, 1,3 W ved blink |
| Blinkfrekvens: | 1-2 Hz |
| Terminaler: | Skrueterminaler. |
| Ledning: | 1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning. |
| Miljø: | PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet |
| Forbehold | LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater. |