

LK FUGA® dåse for indstøbning gul 1 modul 49 mm. dyb



Farve: Gul
Vare nr. 504 D 0231
EL nr.: 10 17 043 444
EAN nr.: 57 03 302 116 893
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D0231>



Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indstøbning i beton. Monteres med alle LK FUGA BASELINE, SOFTline samt HARDLINE rammer. Kan vendes 180°. Kan monteres såvel lodret som vandret. Ved vandret indstøbning skal dobbelt tud (LK nr. 504N1011) anvendes. Har ekstra indbygningsdybde til bl.a elektronikprodukter.

Konstruktion

Er forsynet med indvendige blanketter, der først fjernes efter indstøbning. Er bag i forsynet med 1 stk. 16 mm blanket. Har kombinerede 16/20 mm. rørtilgange med rørlås i den ene ende. En side har tilgang for dobbelttud via udslagsblanketter. Leveres med låg.

Tekniske data

Antal ledningsender i dåse	1,5 mm ² ledning 13 stk. 2,5 mm ² ledning 5 stk.
Materialer	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Montage af komponenter	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskisse

