

LK FUGA KNX 4-tryk m/status LED, hvid



Farve: Lysegrå
Vare nr. 507 D 5611
EL nr.: 10 92 901 954
EAN nr.: 57 03 302 147 255
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D5611>



Farve: Hvid
Vare nr. 507 D 6611
EL nr.: 10 92 901 967
EAN nr.: 57 03 302 147 248
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D6611>



Farve: Koksgrå
Vare nr. 507 D 8611
EL nr.: 10 92 901 970
EAN nr.: 57 03 302 147 262
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=507D8611>



Pakning 30 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

LK FUGA betjeningstryk består af 4 tryk med status lysdioder/LED, som kan tildeles forskellige funktioner via ETS.F.eks. kan man tænde/slukke lys og tænde/slukke for andre elektriske enheder, dæmpe lys, styre persiener og markiser, gemme og hente scener. Sammen med de øvrige SpaceLogic KNX-komponenter konfigureres den med ETS software eller endnu nemmere med KNX eConfigure (LSS900100). KNX hjælper med at sænke driftsomkostningerne, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser, reduceret installationstid samt øger fleksibilitet og tilpasningsevne til fremtidig udvikling og udvidelse.

Konstruktion

KNX betjeningstrykket er en monoblok løsning med integreret buskabler.

Tekniske data

Spændingsforsyning fra KNX	24 V DC
KNX tilslutning:	BUS tilslutningsklemme
Timer statusindikator:	4 statuslysdioder. 1 programmeringsdiode
Betjeningsknapper:	4 betjeningstaster. 1 programmeringsknap
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til 45 °C
Kapslingsklasse:	IP20
Initialisering:	Apparatet er driftsklart efter 5-10 sekunder
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet