

OPUS® 74 indsats signallampe LED 24 V, konstant/blink



Farve: Rød
Vare nr. 522 M 5817
EL nr.: 10 17 049 697
EAN nr.: 57 03 302 145 442
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5817>



Farve: Grøn
Vare nr. 522 M 5818
EL nr.: 10 17 049 707
EAN nr.: 57 03 302 145 459
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5818>



Farve: Gul
Vare nr. 522 M 5819
EL nr.: 10 17 049 710
EAN nr.: 57 03 302 145 466
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=522M5819>



Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installeres udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmuring- og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Ved indmuring eller indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsats. Velegnet til indikations- og kontrollampe.

Konstruktion

Leveres inkl. glas. Omkobling til blinkfunktion foretages ved at lægge en 'lus' som vist på indsatsens bagside. Leveres inkl. glas.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkespænding:	24 V AC/DC
Forventet levetid:	100.000 h. (v. konstant drift)
Egetforbrug:	Ved DC Rød/Grøn 0,9 W ved konstant lys, 0,6 W ved blink. Ved AC Rød/Grøn 1,1 W ved konstant lys, 0,8 W ved blink. Ved DC Gul 0,6 W ved konstant lys, 0,9 W ved blink. Ved AC Gul 0,8 W ved konstant lys, 1,2 W ved blink
Blinkfrekvens:	1-2 Hz
Klemmer:	Max. 2x2,5 mm ²
IK slagtest:	IK-07

Målskisse

