



Ledinaire projektør gen3

BVP165 LED240/840 PSU 200W AWB CE

-- 840 Neutral hvid -- -- Wide beam

Ledinaire projektørserien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Lyskildeserie – kode | - |
| Lyskildefarve | 840 Neutral hvid |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Driver/strømforsyning/transformer | - |
| Driver medfølger | Ja |
| Optikafskærmning/linsetype | G [glas] |
| Armaturlysstrålespredning | 40° x 83° |
| Lysstyringsgrænseflade | - |
| Tilslutning | Løse ledere/kabler |
| Kabel | ledning 2,0 m uden stik (C2K) |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I |
| Mærke for brændbarhed | - |
| CE-mærke | CE-mærket |
| ENEC-mærke | - |
| Garantiperiode | 3 år |
| Optiktype til brug udendørs | Wide beam |
| Konstant lysudbytte | Nej |

| | |
|--|---|
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 11 |
| Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 |
| Specifikation for fotobiologisk risiko | 0,2 m |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| LED-motortype | LED |

Lysteknisk

| | |
|--|---|
| Fordeling af opadrettet lys | 0 |
| Standardhældningsvinkel, stolpetop | - |
| Standardhældningsvinkel, sidemontering | - |

Drift og el

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Indgangsspænding | 220 to 240 V |
| Indgangsfrekvens | 50 eller 60 Hz |
| Startstrømforbrug for CLO | - W |
| Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | 200 W |
| Slut-CLO-strømforbrug | - W |
| Startstrøm | 4,38 A |

Ledinaire projektør gen3

| | |
|---------------------|-----------|
| Starttid | 0,0284 ms |
| Effektfaktor (min.) | 0.95 |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

Mekanik og armaturhus

| | |
|---------------------------------|--|
| Materiale for armaturhus | Formstøbt aluminium |
| Reflektormateriale | Polykarbonat |
| Optikmateriale | Glas |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Hærdet glas |
| Beslagmateriale | Stål |
| Monteringsenhed | MBA [Mounting bracket adjustable] |
| Optikafskærmning/linseform | Flat |
| Optikafskærmning/linsefinish | Klar |
| Samlet længde | 336 mm |
| Samlet bredde | 482 mm |
| Samlet højde | 35,7 mm |
| Effektivt projekteret område | 0,112 m ² |
| Farve | grey |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 36 x 482 x 336 mm (1.4 x 19 x 13.2 in) |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|--|--|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
| Kode for mekanisk slagfasthed | IK07 [2 J, forstærket] |
| Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | 4/4 kV |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 21000 lm |
| Lysstrømtolerance | +/-10% |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 105 lm/W |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Indledende korreleret farvetemperatur | 4000 K |
| Indledende farvegengivelsesindeks | >80 |
| Indledende kromaticitet | (0.380, 0.380) SDCM <5 |
| Indledende indgangseffekt | 200 W |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |
| | +/-2 |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|---|-----|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 5 % |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer | 80 |

Anvendelsesbetingelser


| | |
|---|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde | -25 til +40 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (T _a) | 25 °C |
| Maks. dæmpningsniveau | Ikke gældende |

Produktdata

| | |
|--|--------------------------------------|
| Fuldstændig produktkode | 871951453493399 |
| Ordreprodukt navn | BVP165 LED240/840 PSU 200W AWB CE |
| EAN/UPC – produkt | 8719514534933 |
| Ordrekode | 53493399 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 4 |
| SAP-materiale | 911401897083 |
| Nettovægt (stykke) | 4,440 kg |



Målskitse



Ledinaire floodlight BVP105/106

Ledinaire projektør gen3

