

EB-695Wi



HD-klar og nyskapende undervisningsløsning med en stor, skalerbar skjermstørrelse på opptil 100 tommer, utformet for å gi bedre samarbeidsbasert læring.

EB-695Wi har et lysstyrkenivå på 3500 lumen og HD-klar WXGA-oppløsning, og den ekstra korte projeksjonsavstanden gjør at du kan vise store bilder på veldig kort avstand med et minimum av skygger og gjenskinn. Kombinasjonen av finger-touch og funksjonalitet for to pennene gjør dette til den ultimate interaktive projektoren. Et kontrastforhold på 14 000 : 1 og HDMI-inngang betyr at elevene får en undervisning med skarpe og klare bilder.

Høy lysstyrke og bildekvalitet

Med Epsons 3LCD-teknologi er du sikret kvalitetsbilder med like høy lysstyrke for hvitt og farget lys. Du får skarpe bilder med levende farger selv i dagslys og tre ganger sterkere farger enn med projektorer fra andre ledende leverandører¹. Med en skalerbar skjermstørrelse på opptil 100 tommer kan du bruke skjermdelelen til å vise to typer innhold samtidig uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Finger-touch og to pennene

Skriv merknader direkte på skjermen med fingrene. De interaktive pennene fra Epson er nå enda mer responsive og brukervennlige. Med den nye funksjonaliteten for to pennene kan lærer og elev eller to elever arbeide samtidig og bruke pennene med ulike attributter.

Svært driftssikker

Projiser lenger med forbedret driftssikkerhet og en lengre lampelevetid på opptil 10 000 timer i økonomimodus.

Interaktivitet for bedre læring

Med programvare for projeksjon fra flere PC-er kan lærere og elever dele innhold samtidig. Moderatorfunksjonen gir læreren full kontroll over innholdet som skal vises. Kombiner to projektorer for å lage én stor, interaktiv skjerm. Funksjonaliteten for skjermdeling gjør at lærere kan vise to typer innhold samtidig, for eksempel en læreplan fra en PC og et stillbilde eller videoklipp fra et dokumentkamera.

Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)

Med trådløs tilkobling kan du enkelt vise innhold fra en rekke smartenheter og Google Chromebook-maskiner ved hjelp av iProjection-appen².

FAKTAARK



KEY FEATURES

- **Opptil 100-tommers skjerm og enestående kvalitet**
HD-klar WXGA-oppløsning med Epson 3LCD-teknologi
- **Finger-touch og to pennene**
Skriv merknader direkte på skjermen med fingrene
- **Svært driftssikker**
Forbedret driftssikkerhet og økt lampelevetid
- **Interaktivitet med flere skjermer**
Kombiner to projektorer for å lage én stor, interaktiv skjerm
- **Trådløs tilkobling (tilleggsutstyr)**
Gjør det mulig å vise innhold fra en rekke enheter



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi
LCD-panel	0,59 tommer med D9

BILDE

Lysstyrke for farget lys	3.500 lumen - 2.900 lumen (økonomi) I henhold til IDMS15.4
Lysstyrke for hvitt lys	3.500 lumen - 2.900 lumen (økonomi) I henhold til ISO 21118:2012
Oppløsning	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Høy oppløsning	HD ready
Sideforhold	16:10
Kontrastforhold	14.000 : 1
Lyskilde	Lampe
Lyspære	250 W, 5.000 t Levetid, 10.000 t Levetid (i sparemodus), 9.000 t Levetid (i sparemodus)
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: ± 3 °, Manuell horisontal ± 3 °
Videoredigering	10 Bits
2D vertikal oppfriskingsfrekvens	100 Hz - 120 Hz
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linse	Optisk
Projeksjonsstørrelse	60 tommer - 100 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	0,4 m (60 tommer lerret
Projeksjonsavstand tele	0,6 m (100 tommer lerret
F-nummer på projeksjonslinse	1,6
Brennvidde	3,7 mm
Fokus	Manuell
Forskyvning	6 : 1

TILKOBLINGSMULIGHETER

USB Display-funksjon	3 i 1: Bilde/mus/lyd
Tilkoblinger	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (valgfri), VGA inn (2x), VGA ut, HDMI inn (3x), Kompositt inn, RGB inn (2x), RGB ut, MHL, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (3x), mikrofoninngang, Sync-inngang, Sync-utgang
Smarttelefonkobling	Ad hoc / infrastruktur

AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltspærre, Passordbeskyttelse, Hengelås, Hull for sikkerhetskabel, Lås for trådløs LAN-enhet, Sikkerhet for trådløs LAN, Passordbeskyttelse
2D-fargemodi	Dynamisk, Kino, Presentasjon, sRGB, Tavle
Features	AV mute-funksjon, Automatisk lysstyrkekorrigerings, Automatisk inngangsvalg, Innebygd høyttaler, CEC-kompatibel, Brukerlogo som kan tilpasses, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Støtte for to pinner, Dynamisk lampekontroll, Enkle OSD-forhåndsinnstillinger, Startskjerm, Interaktiv, Lang lampelevetid, Lyd- og videogrensesnittet MHL, Mikrofoninngang, Interaktivitet med flere skjermer, PC Interactive, Split-Screen-funksjon
Interaktivitet	Ja, penn og berøring (finger-touch)
Fargemodi	Tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (nettverk), Control4

EB-695Wi

LEVERINGSOMFANG

- Interaktive pinner
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- USB-kabel
- "Finger-touch"-enhet
- CD-håndbok
- Pennskuff
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Brukerhåndbok (CD-plate)
- Hovedmaskin
- Safety Cable



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERELT

Energiforbruk	354 Watt, 309 Watt (økonomi), 0,37 Watt (i hvilemodus)
Spenning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	367 x 400 x 149 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	5,8 kg
Støynivå	Normal: 35 dB (A) - Økonomi: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C, Lagring -10° C - 60.000° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.
	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Inkludert programvare	Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Tilleggsutstyr	Luftfilter, Tilkoblings- og styringsboks, Dokumentkamera, Ekstern høyttaler, Pennetupp (filt), Pennetupp (teflon), Trådløs LAN-enhet
Kompatible driftssystemer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Høyttaler	16 Watt
Romtype/bruksområde	Samarbeidsområde / klasserom
Plassering	Veggmontert
Farge	Hvit/grå
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNET

Garanti	60 Måneder Bære med eller 8.000 h, Lyspære: 60 Måneder eller 1.000 h
---------	----------------------------------------------------------------------

EB-695Wi

LEVERINGSOMFANG

- Interaktive penn
- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- USB-kabel
- "Finger-touch"-enhet
- CD-håndbok
- Pennskuff
- Hurtigreferanse
- Veggfeste
- Warranty card
- Brukerhåndbok (CD-plate)
- Hovedmaskin
- Safety Cable

TILLEGGSUTSTYR

EB-695Wi

- Active Speakers - ELPS02
V12H467040
- ELPLP91
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- ELPMB29 - Bordfeste for ultrakortkastende-serie
V12H516040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H740040
Strekkode	8715946605135
Opprinnelsesland	Filippinene
Pallstørrelse	2 Stykk



Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.
Last extracted: 2019-12-09

1. – Fargelysstyrke (Colour Light Output) ble målt i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere avhengig av bruksforholdene. Ledende Epson 3LCD-prosjektorer for bedrifter og utdanningssektoren sammenlignet med ledende DLP-prosjektorer med én brikke basert på NPD-data for perioden juni 2013 til mai 2014 og PMA Research-data fra første til tredje kvartal i 2013. Du finner mer informasjon på www.epson.no/CLO
2. – iProjection-appen er tilgjengelig på Android- og iOS-enheter og Google Chromebook-maskiner.

EPSON[®]