

# DYMO®

## LabelManager™ 160



LAG ETIKETTER RASKT MED HURTIGTASTER  
BARE SKRIV TEKSTEN, FORMAT DEN MED ETTRYKKS  
HURTIGTASTER OG SKRIV UT!

Det er enkelt å lage profesjonelle etiketter på kontoret.

### Egenskaper

- Stor LCD-skjerm
- Datatastatur
- Ettrykks hurtigtaster gir rask formatering
- Mer enn 20 måter å formatere teksten på
- Mer enn 200 symboler og utklippbilder
- Skriv ut opptil 12 mm brede etiketter
- Bruker 6 AAA alkaliske batterier (ikke inkludert) eller strømadapter (ekstrautstyr)



### Innhold i pakken

- LabelManager 160
- Startkassett med D1-etiketter, 12 mm x 3 m svart på hvitt
- Hurtigstartsveiledning
- 2 + 1 års begrenset garanti\*



### Egenskaper

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Fysiske mål (H x B x L)          | 118 x 203 x 49 mm                     |
| Vekt (uten batteri)              | 350 g                                 |
| Kompatibel med Mac® og PC        | Nei                                   |
| Etikettstørrelser som kan brukes | 6 mm, 9 mm og 12 mm                   |
| Tapeplattform                    | D1-etiketter, slitesterke             |
| Opplysning                       | 180 ppt                               |
| Utskriftssystem                  | Termisk overføring                    |
| Utskriftshastighet               | 12 mm/sek                             |
| Strekkoder                       | Nei                                   |
| Knivtype                         | Manuell                               |
| Batterier                        | 6 AAA (ikke inkludert)                |
| Adapter                          | Ja (ekstrautstyr, kan kjøpes separat) |
| Tilkobling til nettverk          | Nei                                   |
| Opprinnelsesland                 | Kina                                  |

| Art.nr.   | Beskrivelse             |       | Lengde (cm) | Bredde (cm) | Høyde (cm) | ANT | EAN           | Utsalgspris til kunde |
|---|-------------------------|-------|-------------|-------------|------------|-----|---------------|-----------------------|
| S0946320  | LabelManager 160 QWERTY | Enhet | 6,5         | 16,0        | 26,5       | 1   | 3501170946329 |                       |
| Tilbehør ( <a href="http://www.dymo.com">www.dymo.com</a> ) |                         |       |             |             |            |     |               |                       |
| S0721440  | Strømadapter            | Enhet | 11,5        | 6,0         | 9,0        | 1   | -             |                       |

\* Pluss 1 år hvis produktet registreres på DYMO®-nettstedet

## Standard D1-etiketter av polyester

For hundrevis av oppgaver på kontoret og hjemmekontoret, som for eksempel arkivering, oppbevaring og merking av eiendeler.  
Temperatur: -18 til +90 °C

| D1-STANDARD ETIKETTER (3 m)  | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| ABC                          | -        | -        | 2084349  |
| ABC                          | -        | -        | 2084401  |
| D1-STANDARD ETIKETTER (7 m)  | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    |
| ABC                          | S0720780 | S0720680 | S0720530 |
| ABC                          | S0720770 | S0720670 | S0720500 |
| ABC                          | S0720790 | S0720730 | S0720580 |
| ABC                          |          | S0720710 | S0720560 |
| ABC                          |          | S0720740 | S0720590 |
| ABC                          |          | S0720720 | S0720570 |
| ABC                          |          | -        | S0720610 |
| ABC                          |          | S0720690 | S0720540 |
| ABC                          |          | -        | S0720510 |
| ABC                          |          | -        | S0720600 |
| ABC                          |          | S0720700 | S0720550 |
| ABC                          |          | -        | S0720520 |
| D1 STANDARD MULTIPAKKE (7 m) | 6 mm     | 9 mm     | 12 mm    |
| ABC                          | -        | 2093096  | 2093097  |



## Slitesterke D1-etiketter av vinyl

Etikettene er utstyrt med lim med industriell styrke. De blir derfor sittende på mange typer overflater.  
Temperatur: -40 til +80 °C

| D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (3 M)   | 12 mm   |
|-----------------------------------|---------|
| ABC                               | 1978366 |
| ABC                               | 1978365 |
| ABC                               | 1978367 |
| D1-ETIKETTER, SLITESTERKE (5,5 M) | 12 mm   |
| ABC                               | 1978364 |



## Permanente D1-etiketter av polyester

Profesjonell, blank forside som blant annet egner seg godt til paneler, blokker, frontplater, hyller og beholdere.  
Temperatur: -40 til +150 °C\*

| PERMANENT D1-ETIKETT AV POLYESTER (5,5 M) | 12 mm    |
|---|----------|
| ABC                                       | S0718060 |

\*avhengig av overflaten



## Fleksible D1-etiketter av nylon

Spesielt godt egnet til krumme overflater og merking av ledninger og kabler.  
Temperatur: -40 til 60 °C

| FLEKSIBEL D1-ETIKETT AV NYLON (3,5 M) | 12 mm    |
|---------------------------------------|----------|
| ABC                                   | S0718040 |



DYMO®s kvalitetsetiketter produseres i Belgia